

Hi-quality Hybrid Integrated amplifier
MODELLO : DHD-70



Il DH 70 possiede quattro ingressi con preamplificatore formato da valvole: un doppio triodo in classe A. Con il circuito ibrido è possibile coniugare i pregi di due diverse tecnologie: valvole e mosfet !

Gli ingressi e la sezione di pilotaggio dello stadio finale usano triodi in classe A pura. La sezione finale usa mosfet/hexfet così da ottenere potenze autorevoli. Il risultato: un suono trasparente, dinamico e nel contempo dolce grazie a questa innovativa soluzione circuitale.

Raffinati materiali e soluzioni circuitali sono state adottate nel progetto della serie DH 70:

- ◆ il primo amplificatore al mondo con bias ottico sulle valvole
- ◆ doppia alimentazione separata per sezione valvole e potenza mosfet
- ◆ trasformatore sezione finale ultradimensionato
- ◆ condensatori in polipropilene sul circuito del segnale audio
- ◆ commutatori del segnale in ingresso con contatti in argento professionali
- ◆ cablaggio a "filo" dei circuiti più sensibili quali alimentazione e segnale audio

OPZIONI

- ◆ Fiancatine in legno di ciliegio (opzionali)
- ◆ Volume motorizzato con telecomando (modello DH-70/M)

Caratteristiche elettriche

POWER OUTPUT @ 8 Ohm : 50 Watt rms / ch.

SENSIBILITA' e IMPEDENZA IN : 200 Mv / 56 Kohm

RAPPORTO S/N : > 100 db

DISTORSIONE TOTALE THD : 0,01 %

RISPOSTA IN FREQUENZA : 20 - 20 KHz +/- 0,5 db

FATTORE di DAMPING : > 100

INGRESSI e USCITE : 4 IN LINEA stereo/ingresso passivo a 6 canali , 1 OUT REC/1 OUT SPEAK.

ALIMENTAZIONE e CONSUMO : 110/230 Vac 50/60 Hz - 120 V/A

DIMENSIONI e PESO NETTO : 430 (L) 96 (H) 300 (P) mm KG.8

CERTIFICAZIONI : CE-EMC / CE-LVD / IEC-65

Docet digital hi-fi
Via Assi San Paolo,6
27100 Pavia (PV) Italy

tel. +39 (0) 382 374293
Fax +39 (0) 382 481021
Email: infoaudio@docethifi.com
Web:www.docethifi.com

DOCET

